

Lärmschutztür aus Stahl, 1-flügelig (Einbau in Betonnische)

Euro-Rail Brenner GmbH
Mooshell 8
56154 Boppard

Tel. +49 (0)6742 940 373

Fax +49 (0)6742 940 372

info@ing-beratungen.de

www.privater-laerschutz.de



Beschreibung:

Die qualitativ hochwertige Tür aus Stahl ist für den Einbau in Betonelemente von Lärmschutzwänden vorgesehen. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und beschichtet nach ZTV-ING – Teil 4 in Wunschfarbe (i.d.R. RAL-Farbe). Die Ausführung des Stahlbaues nach DIN EN 1090-2.

Die Tür kann sowohl einseitig hochabsorbierend als auch reflektierend ausgeführt werden. Auf Wunsch ist auch der Einbau von transparenten Scheiben möglich.

Die verwendeten Komponenten (verzinkter Stahl und Mineralwolle) erfüllen mindestens folgende Brandschutzklasse (DIN EN 13501-1): „nichtbrennbar A1“.

Ausstattung je nach Bedarf:

- diverse Schließsysteme, Tür-Bänder, Griffe oder Knaufe etc.
- Beschilderung
- Türanschlag
- Türschließer
- elektrische Erdungsanschlüsse
- etc.

Schalldämmung gemäß DIN EN 1793-2

(berechnet mit Hilfe des Massengesetzes)

DL_R = 29,6 dB (= B3)